

KERATEK Turbo Kompakt

Der Turbo Kompakt ist unsere Antwort auf Kundenanfragen nach preiswerten aber hoch wirksamen Umwälzern für die Aufheiz- und Kühlzone.

KERATEK GmbH

Innovative Konzepte und Technologien für die Baustoffindustrie

Phone +49 (0) 54 72 979 58 40

Fax +49 (0) 54 72 979 58 38

info@keratek.de

www.keratek.de

Das bewährte Funktionsprinzip:

Absaugen von heißen Gasen aus dem Deckenbereich, Einblasen mit hoher Geschwindigkeit von oben

Die Besonderheit:

Vermeidung von Ablagerungen in den Rohrleitungen durch angepasste Querschnitte und optimierte Strömungsprofile

Der Clou:

Ein Baukastensystem mit vorgefertigten Komponenten, die weitestgehend vormontiert und mit vorbereiteter Isolierung an die Baustelle kommen.

Die überzeugenden Vorteile:

- Keine „toten Ecken“ in denen sich Material ansammeln kann
- Nur geringe Eingriffe an der vorhandenen Decke
- Vorgefertigte Elemente
- Verschiedene Ventilatorpositionen
- Kurze Montagezeit
- Umwälzleistung je nach Ventilator von 5.000 – ca. 10.000 m³/h
- Individuelle Auslegung für den gewünschten Temperaturbereich (ca. 400 – 650° C)



Variable Ventilatorpositionen zur Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.

